

# Ninja 250R

Após longa expectativa, a Kawasaki traz para o Brasil a Ninja 250R especialmente desenvolvida para atender às exigências do motociclista brasileiro.

Agora você pode subir um degrau para o mundo da Kawasaki com a Ninja 250R, uma bicilíndrica paralela com 250 cc, potência de 33 cv e injeção eletrônica, em um chassi esportivo porém confortável e fácil de pilotar.

A Ninja 250R não é mais sonho, é real. Sinal verde para a sua primeira Kawasaki.



**Kawasaki**  
Be Brasil. Be Green.

[www.kawasakibrasil.com](http://www.kawasakibrasil.com)

## CORES



Special Edition



Lime Green



Ebony



Pearl White



## ESPECIFICAÇÕES

Motor	4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida
Cilindrada	249 cc
Diâmetro x curso	62,0 x 41,2 mm
Taxa de compressão	11,6:1
Sistema de válvulas	DOHC, 8 válvulas
Potência máxima	24 KW (33 CV) / 11.000 rpm
Torque máximo	22 N-m (2,24 kgf-m) / 8.200 rpm
Sistema de combustível	Injeção eletrônica
Sistema de ignição	Bateria e bobina (ignição transistorizada)
Sistema de partida	Partida elétrica
Sistema de lubrificação	Lubrificação forçada (cárter úmido)
Transmissão	6 velocidades
Sistema de acionamento	Corrente de transmissão
Relação de redução primária	3,087 (71/23)
Relação da 1ª marcha	2,600 (39/15)
Relação da 2ª marcha	1,789 (34/19)
Relação da 3ª marcha	1,409 (31/22)
Relação da 4ª marcha	1,160 (29/25)
Relação da 5ª marcha	1,000 (27/27)
Relação da 6ª marcha	0,893 (25/28)
Relação de redução final	3,071 (43/14)
Sistema de embreagem	Multidisco, em banho de óleo
Tipo de quadro	Tubular diamond em aço de alta elasticidade
Inclinação / Trail	26° / 82 mm
Suspensão dianteira	Garfo telescópico de 37 mm
Suspensão traseira	Uni-Trak com amortecedor a gás, com pré-carga da mola ajustável em 5 níveis
Curso da suspensão dianteira	120 mm
Curso da suspensão traseira	130 mm
Pneu dianteiro	110/70-17M/C (54S)
Pneu traseiro	130/70-17M/C (62S)
Freio dianteiro	Disco de 290 mm em forma de pétala, pinça balanceada com pistão duplo
Freio traseiro	Disco de 220 mm em forma de pétala, pinça com pistão duplo
Ângulo de direção (esq./dir.)	35° / 35°
Dimensões C x L x A	2.085 mm x 715 mm x 1.115 mm
Distância entre eixos	1.400 mm
Distância do solo	135 mm
Altura do assento	790 mm
Capacidade do tanque	17 litros
Peso em ordem de marcha	169 kg

(Preço e especificações sujeitos a alteração. Fotos Ilustrativas)

**CONSULTE UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA**  
mais informações: [www.kawasakibrasil.com](http://www.kawasakibrasil.com)



KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA.  
Impresso no Brasil © dezembro / 2010