

Difícil de expressar em palavras, e quase impossível de classificar entre as tradicionais categorias de motocicletas. A nova Kawasaki Versys é uma dessas máquinas inovadoras que excede a soma das suas partes cuidadosamente desenhadas.

O motor bicilíndrico de 649 cc focado nas baixas e médias rotações, a suspensão de longo curso, as rodas esportivas de 17" e o freio ABS opcional fazem da Versys um conjunto versátil e incrivelmente divertido.

A Kawasaki Versys agrada a motociclistas iniciantes e experientes; na cidade e no campo; por distâncias curtas ou longas; pilotando só ou muito bem acompanhado(a).



Versys



Versys
TOURER

Kawasaki
Be Brasil. Be Green.

www.kawasakibrasil.com

CORES



Metallic Spark Black (Versys)



Metallic Imperial Red (Versys)



Metallic Spark Black (Versys Tourer)



ESPECIFICAÇÕES

Motor	4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida
Cilindrada	649 cc
Diâmetro x curso	83,0 x 60,0 mm
Taxa de compressão	10,6:1
Sistema de válvulas	DOHC, 8 válvulas
Potência máxima	47 kW (64 CV) / 8.000 rpm
Torque máximo	61 N·m (6,2 kgf·m) / 6.800 rpm
Sistema de combustível	Injeção eletrônica
Sistema de ignição	Bateria e bobina (ignição transistorizada)
Sistema de partida	Partida elétrica
Sistema de lubrificação	Lubrificação forçada (cárter semiúmido)
Transmissão	6 velocidades
Sistema de acionamento	Corrente de transmissão
Relação de redução primária	2,095 (88/42)
Relação da 1ª marcha	2,438 (39/16)
Relação da 2ª marcha	1,714 (36/21)
Relação da 3ª marcha	1,333 (32/24)
Relação da 4ª marcha	1,111 (30/27)
Relação da 5ª marcha	0,966 (28/29)
Relação da 6ª marcha	0,852 (23/27)
Relação de redução final	3,067 (46/15)
Sistema de embreagem	Multidisco, em banho de óleo
Tipo de quadro	Diamond em aço de alta elasticidade
Caster / Trail	25° / 108 mm
Suspensão dianteira	Garfo telescópico invertido de 41 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis
Suspensão traseira	Monoamortecedor com retorno ajustável em 13 níveis e pré-carga da mola ajustável em 7 níveis
Curso da suspensão dianteira	150 mm
Curso da suspensão traseira	145 mm
Pneu dianteiro	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu traseiro	160/60ZR17M/C (69W)
Freio dianteiro	Disco duplo de 300 mm em forma de margarida, pinça com pistão duplo
Freio traseiro	Disco simples de 220 mm em forma de margarida, pinça com pistão simples
Ângulo de esterço (esq. / dir.)	35° / 35°
Dimensões C x L x A	2.125 mm x 840 mm x 1.330 mm
Distância entre eixos	1.415 mm
Distância do solo	180 mm
Altura do assento	845 mm
Capacidade do tanque	19,0 litros
Peso em ordem de marcha	206 kg / 209 kg (ABS)

(O peso não inclui os acessórios. Preço e especificações sujeitos a alteração. Fotos Ilustrativas)

CONSULTE UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA
mais informações: www.kawasakibrasil.com

lubrificante
recomendado
MOTUL



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Kawasaki

KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA.
Impresso no Brasil © agosto / 2011