

Z 750

Desde o seu lançamento há 5 anos, a Kawasaki Z750 causa um grande impacto com seu motor de 750cc de 4 cilindros paralelos, injeção eletrônica e estilo agressivo.

Agora cuidadosamente reconfigurada pelos engenheiros da Kawasaki, no Brasil e no Japão, a Z750 está preparada para as condições brasileiras, garantindo um desempenho à altura da longa tradição da linha Z da Kawasaki.

A Kawasaki Z750 chega ao Brasil para ser a primeira da classe, como ela já é na Europa.



Kawasaki
Be Brasil. Be Green.

www.kawasakibrasil.com

CORES



Lime Green



Ebony



Pearl Alpine White



ESPECIFICAÇÕES

Motor	4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida
Cilindrada	748 cc
Diâmetro x curso	68,4 x 50,9 mm
Taxa de compressão	11,3:1
Sistema de válvulas	DOHC, 16 válvulas
Potência máxima	77,7 kW (106 CV) / 10.500 rpm
Torque máximo	78 N·m (8,0 kgf·m) / 8.300 rpm
Sistema de combustível	Injeção Eletrônica
Sistema de ignição	Bateria e bobina (ignição transistorizada)
Sistema de partida	Partida elétrica
Sistema de lubrificação	Lubrificação forçada (cárter úmido)
Transmissão	6 velocidades
Sistema de acionamento	Corrente de transmissão
Relação de redução primária	1,714 (84/49)
Relação da 1ª marcha	2,571 (36/14)
Relação da 2ª marcha	1,941 (33/17)
Relação da 3ª marcha	1,556 (28/18)
Relação da 4ª marcha	1,333 (28/21)
Relação da 5ª marcha	1,200 (24/20)
Relação da 6ª marcha	1,095 (23/21)
Relação de redução final	2,867 (43/15)
Sistema de embreagem	Multidisco, em banho de óleo
Tipo de quadro	Espinha dorsal tubular (com sub-quadro do motor) em aço de alta elasticidade
Inclinação / Trail	24,5° / 103 mm
Suspensão dianteira	Garfo invertido de 41 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis
Suspensão traseira	Uni-Trak com amortecedor a gás, com retorno e pré-carga da mola ajustáveis em 7 níveis
Curso da suspensão dianteira	120 mm
Curso da suspensão traseira	124 mm
Pneu dianteiro	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu traseiro	180/55ZR17M/C (73W)
Freio dianteiro	Disco duplo de 300 mm em forma de pétala, pinça dupla com pistão duplo
Freio traseiro	Disco simples de 250 mm em forma de pétala, pinça com pistão simples
Ângulo de direção	31° / 31°
Dimensões C x L x A	2.085 mm x 805 mm x 1.100 mm
Distância entre eixos	1.440 mm
Distância do solo	155 mm
Altura do assento	815 mm
Capacidade do tanque	18,5 litros
Peso em ordem de marcha	226 kg

(Preço e especificações sujeitos a alteração. Fotos Ilustrativas)

CONSULTE UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA
mais informações: www.kawasakibrasil.com



KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA.
Impresso no Brasil © dezembro / 2010